

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
SP Top rapid
Nr. GBI-P 48-3

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0404

Verwendungszweck(e):
Mörtel nach Eignungsprüfung, der für das Verputzen von feuchten Mauerwerken, die wasserlösliche Salze enthalten, geeignet ist.

Hersteller:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)
System 4 (für das Brandverhalten)

Harmonisierte Norm:
EN 998-1: 2017-02

Notifizierte Stellen:
nicht relevant

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2 \text{ n. } 24 \text{ h}$		
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$		
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH
F&E Bautenschutz IV**

Löningen, 01.07.2022

(Ort und Datum der Ausstellung)

i.v. Dr. Amir Asgharzadeh
.....
i.V. Dr. Amir Asgharzadeh
(Abteilungsleiter)

ppa. Carsten Nagel
.....
ppa. Carsten Nagel
(F&E Bereichsleiter)