

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

MS 150

Nr.: **GBI F 039-3**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

7505

Verwendungszweck(e):

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und
Außenanwendungen
(für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet) –
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC**

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönninge / Germany**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3
System 3 für das Brandverhalten**

Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n):

**ift Rosenheim GmbH
83026 Rosenheim
Kennnummer 0757**

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren B
 Trägermaterial: Mörtel M1
 Vorbehandlung: Haftvermittler

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD		
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden		
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung)	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
 i. V. Dr. Markus Boos
 Technischer Leiter F & E

Löningen, den 19.08.19


 (Unterschrift)